



**WORKMAN**  
**SAFETY**  
**WATERPROOF**  
 Sello de Calidad  
 Icontec  
 ASTM F-2413-11  
 Botas de Seguridad en PVC  
 STEEL TOE  
 M 1/75 / C / 75  
 EH

# WORKMAN

## SAFETY WATERPROOF

Bota inyectada en P.V.C, bicolor 100% impermeable, para la industria y la construcción donde existan riesgos de caída de objetos pesados.

**WORKMAN**  
**SAFETY**<sup>®</sup>  
**WATERPROOF**



Sello de Calidad  
 Icontec  
 internacional

ASTM F-2413-11  
 Botas de Seguridad en PVC  
 CSC - CER497036  
 STEEL TOE  
 M 1/75 / C / 75  
 EH

### Simbología en etiqueta:

- M = Masculino
- 1/75 = Resistencia al impacto
- C/75 = Resistencia a la compresión de puntera
- E.H = Resistente al choque eléctrico



UNA MARCA  
**croydon**<sup>®</sup>

[WWW.WORKMAN.COM.CO](http://WWW.WORKMAN.COM.CO)  
[WWW.CROYDON.COM.CO](http://WWW.CROYDON.COM.CO)



**WORKMAN  
SAFETY WATERPROOF**  
Cod. 2440090



**PUNTERA  
EN ACERO  
EN 12568**



**RESISTENTE AL CHOQUE  
ELÉCTRICO**

Según norma ASTM F2413-11



**Puente estabilizador (CAMBRIÓN)**  
para el área del pie, que brinda  
mayor confort al caminar.



**Suela Antideslizante**  
Con labrado profundo y mayor agarre cuyo diseño  
permite fácilmente la remoción de residuos.

## WORKMAN SAFETY WATERPROOF

### CARACTERÍSTICAS

**REFERENCIA:** Workman Safety Waterproof.

**USO:** Ideal para la industria y la construcción.

**COLOR:** Negro con suela crepé.

**TALLA:** USA 3 al 14 / FRA 35 al 46.

**ALTURA INTERNA:** 30 cm (talla 40)

**PESO:** 1.924 g (talla 40) promedio

### ESPECIFICACIONES

**PROCESO:** Doble inyección de P.V.C.

**FORRO:** Textil texturizado en rizo que brinda más confort.

**PLANTILLA:** Anatómica y antifatiga removible en poliuretano, con forro en poliéster.

**SUELA:** Excelente agarre, con un resultado de 0,72 en seco y 0,56 en húmedo, según norma **ASTM F 1677-05**.

**PUNTERA DE SEGURIDAD:** En acero, cumple con la resistencia al impacto de 101.7 J ó 75ft\_lbf y resiste una fuerza de compresión de 11.121 N o 2.500 lbf según la norma **ASTM F 2413-11**.

**IMPERMEABILIDAD:** 100%.

BOTA CERTIFICADA BAJO SELLO DE PRODUCTO, REQUERIMIENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN **ASTM F 2413-11** Y ESTANDARES DE LA NORMA **NTC 2385** BOTA EN PVC PARA USO INDUSTRIAL ANTERCEDENTE **ISO 4643**.

